



**Spamix**

**Anleitung**

[www.spamix.de](http://www.spamix.de)

## *Qualität „Made in Schwarzwald“.*

Spamix wird bis ins kleinste Detail in Deutschland hergestellt und hat seinen Ursprung im schwarzwäldischen Freiburg.

## *Keimtötende Wirkung durch Silbereinsatz*

Bei der Herstellung von Spamix kommt Silber zum Einsatz. So wirkt das Bad sogar ganz ohne Badezusätze antiseptisch (keimtötend) und wundheilend.

## *Sparsam in der Anwendung*

Mit Sparmix sparen Sie eine große Menge an Badezusätzen (bis 80%).

## *Passend für Anschlüsse M 24/ M 28*

Mit Spamix bekommen Sie einen Schaumgenerator, welcher für gängige Anschlüsse geeignet ist. Damit sind die Anschlüsse M 24 (24 mm Durchmesser) und M 28 (28 mm Durchmesser) gemeint. In Kombination mit dem mitgelieferten Adapter ist Spamix auch mit dem Anschluss M 28 anwendbar.

# Lieferumfang



(A) Spamix



(B) Blechschlüssel




(C) Neoperl® Cascade®  
Strahlregler



(D) Dichtungen  
für Kugelgelenk  
und Strahlregler



(E) Innensechskantschlüssel



(F) Pinsel




(G) Adapter für  
Anschluss 28

## Lieferumfang

- (A) Spamix: 1 Stück
- (B) Blechschlüssel: 1 Stück
- (C) Neoperl® Cascade® Strahlregler: 1 Stück
- (D) Dichtung: 2 Stück
- (E) Innensechskantschlüssel: 1 Stück
- (F) Pinsel: 1 Stück
- (G) Adapter: 1 Stück

1.



Nehmen Sie den beige-  
fügten Blechschlüssel  
**(B)**.

2.



Entfernen Sie den  
Strahlregler am  
Auslauf unten.  
Wenn Sie einen  
Anschluss 28 haben,  
verwenden Sie den  
Adapter **(G)**.

3.



Nach der Entfernung des  
Strahlreglers am Wasserhahn,  
bestücken Sie den Spamix  
**(A)** mit einer Dichtung **(D)**.  
Diese kommt oben am Kugel-  
gelenk in die dafür vorgese-  
hene Nut der Dichtung rein.

4.



Entnehmen Sie den Neoperl® Cascade® Strahlregler **(C)** vom Spamix. Bitte drehen Sie dabei nach links auf.

5.



Stecken Sie den beigefügten Innensechskantschlüssel **(E)** von unten durch den Spamix und schrauben Sie den Spamix an der Stelle des alten Stahlreglers fest rein.

6.



Wenn der Spamix montiert ist, wie auf dem Bild oben, drehen Sie den Neoperl® Cascade® Strahlregler wieder rein und bestücken Sie ihn mit der größeren Dichtung aus dem Lieferumfang (Bild 4). Ziehen Sie den Strahlregler mit der mittleren Öffnung des Blechschlüssels fest.



Abbildung ähnlich

## Volumen

Spamix kann mit ca. 65ml Flüssigkeit befüllt werden. So kann schon mit ca. 30ml Badezusatz eine ausreichende Menge an Schaum für eine herkömmliche Badewanne generiert werden.

## Auf und zu

Sie können den Spamix „ein- und ausschalten“, bzw. auf- und zudreuen. Wenn Sie den unteren Teil vom Spamix (s. Abbildung) im Uhrzeigersinn drehen, so ist Spamix „AUF“. Drehen Sie es in die Gegenrichtung, so ist Spamix „ZU“. Die Mengeneinstellung ist stufenlos.

## Mehr Info

Damit Ihnen die Benutzung vom Spamix leicht fällt, veranschaulichten wir für Sie die wichtigen Vorgänge in kurzen Videos. Diese können Sie gerne hier sehen: [www.spamix.de](http://www.spamix.de)



## *Reinigung*

Spamix muss regelmäßig gereinigt werden. Wie der Reinigungsvorgang durchgeführt wird, sehen Sie in einem kurzen Video hier: [www.spamix.de](http://www.spamix.de)

## *Bitte beachten!*

Beachten Sie bitte, dass Spamix hauptsächlich als ein Schaumgenerator angewandt wird. Die Nutzungsdauer des Neoperl® Cascade® Strahlreglers verkürzt sich bei einer Anwendung von anderweitigen Badezusätzen (als Badeschaum). Einen Ersatzstrahlregler erhalten Sie gerne bei uns oder im Handel. Um den Strahlregler auszutauschen, bauen Sie diesen bitte aus (Schraube aufdrehen und mit dem Finger den Strahlregler nach innen drücken).

Bei Anwendung von Badezusätzen lesen Sie bitte die jeweilige Beschreibung des Herstellers. Beachten Sie bitte, dass Spamix ein Schaumgenerator ist und keinerlei Haftung für Badezusätze übernimmt. Vor Benutzung eines Bades informieren Sie sich bitte bei Ihrem Arzt oder Apotheker.

Kein Trinkwasser aufgrund von Spuren chemischer Zusätze.

